

Checklista - Skydd mot kvartsdamm

Allmän information

Projekt	Arbetsplats
Ort	Beställare
Upprättad datum	Reviderad datum
Utförd av	

Checklista

Uppgift	Utförd
Planera ditt arbete	
Gör en riskanalys där du minimerar dammet	
Fånga in kvartsdammet så nära källan som möjligt	
Använd punktutsug (sugkåpa), stoftavskiljare och luftrenare, personlig skyddsutrustning i sista hand	
Punktsug (sugkåpa) för handhållna maskiner	
Stoftavskiljare med rent H13 filter vid alla dammalstrande maskiner	
Byt stoftavskiljare istället för filter	
Välj luftrenare som byter luft i lokalen minst tio gånger per timme	
Vid personligt skydd använd halvmask med P3-filter	
Använd fläktmatad skyddsmask vid tungt eller längre arbete (mer än två timmar)	
Kontrollera regelbundet täthet och undertryck på all utrustning och inkapsling	
Större maskiner t.ex. för kapning, kan utrustas med tillbehör som binder dammet med vatten eller kemikalier	
Förarhytt måste vara försedd med ventilation och filter, t.ex. filterklass F8	
Städa ofta men sopa inte utan använd skyffel, gummiskrapa, stoftavskiljare eller spola	
Tvätta händer och duscha direkt efter jobbet	
Byt arbetskläder ofta	
Ät inte i samma lokal som arbete pågår	