

## Egenkontroll Stomme

### Allmän information

Företag	Kund
Projekt	Adress

### Kontrollpunkter

Kontrollpunkt	Kontrollbeskrivning / Kontrollfrekvens / Tolerans	Ej aktuellt	Referens (Ritning / Kriterie / Af-punkt)	Mätresultat	Initialer
Skydd mot fukt	Se till att virket förvaras skyddat mot fukt				
Virkets fuktkvot	Kontrollera att virket vid inbyggnad har en fuktkvot som högst motsvarar målfuktkvoten 15 % och torknings-kvaliteten Standard enligt SS-EN 14298:2004.				
Kvalitet och dimension	Kontrollera att virket är av rätt kvalitet och dimension.				
Syllisolering	Kontrollera typ				
Infästningar	Kontrollera typ och antal				
Tätning och isolering mot stomme	Se till att tätning och isolering ansluter väl mot stomme.				
Vindskydd	Kontrollera typ samt att anslutningar och skarvar utförs korrekt				
Avvägning av stomme	Kontrollera att stomme är inom toleranser				
Isolering	Kontrollera typ samt kvalitet och utförande				
Ångspärr	Tillse att rätt kvalitet används samt att skarvar och anslutningar utförs korrekt				
Droppleck	Skall anbringas över fönster och dörrar				
Gips	Kontrollera typ och infästning				
Kortlingar	Tillse att kortlingar monteras				

### Signatur

Ort	Datum
Egenkontroll utförd av	Signatur

**Adress**  
Bygg AB  
Storgata 1  
12313 Stockholm

**Kontakt**  
Tak 0736622154  
info@struqtur.se  
Plåt 0736622154  
www.byggabtest.se